

FICHA TÉCNICA:

ATENÇÃO! ESCOLHA A VOLTAGEM DO PRODUTO NO MENU LATERAL, ABAIXO DO PREÇO. O MESMO MOTOR COMPORTA ÀS 02 VOLTAGENS OFERTADAS, AO ESCOLHER A DE SUA PREFERÊNCIA, ENVIAMOS O PRODUTO JÁ CONFIGURADO.

| MODELO | ACS105 ACW105 | | ACS110 ACW110 | | ACS115 ACW115 | | ACS120 ACW120 | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| Potência | 0.5 CV | | 1.0 CV | | 1.5 CV | | 2.0 CV | |
| Grau de Proteção | IP 20 | | IP 55 | | IP 55 | | IP 55 | |
| Frequência (Hz) | 60 Hz e 50 Hz (Deve ser especificado no ato do pedido) | | | | | | | |
| Fases | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Tensão (Volts) | 110 127 | 220 254 | 220 254 | 220 380 | 220 254 | 220 380 | 220 254 | 220 380 |
| Corrente Nominal | 5.66A 110V 6.88A 127V | 2.83A 220V 3.44A 254V | 5.60A 220V | 3.25A 220V 1.89A 380V | 7.67A 220V | 4.72A 220V 2.73A 380V | 10.70A 220V | 6.70A 220V 3.85A 380V |
| Consumo Kw/h | 0.5 KW/h | | 0.75 KW/h | | 1.1 KW/h | | 1.5 KW/h | |
| Capacidade de Oxigenação | 1.250 Kg biomassa | | 2.500 Kg biomassa | | 3.500 Kg biomassa | | 4.500 Kg biomassa | |
| Cabo de Ligação* | PP 2,5 | | PP 2,5 | | PP 2,5 | | PP 2,5 | |
| Dimensões em Metros (CxLxA) | 0,88X0,70X0,85 | | 0,75X0,75X95 | | 1,12X0,96X0,91 | | 1,18X1,00X0,98 | |
| Peso (Kg) | 16 | | 26 | | 28,2 | | 35,6 | |

OS FLUTUADORES E CAPA DE PROTEÇÃO SÃO MOLDADOS EM POLIETILENO VIRGEM COM FATOR DE PROTEÇÃO UV16, RESISTENTE AO RESSECAMENTO SOLAR. SUAS SUPERFÍCIES LISAS TÊM O EFEITO AUTOLIMPANTE, O QUE AJUDA A EVITAR SEU ENCARDIMENTO. OS SUPORTES E PARAFUSOS SÃO EM AÇO INOXIDÁVEL 304 E SUA HÉLICE É CONFECCIONADA EM NYLON E FIBRA DE VIDRO. TODOS OS MODELOS ACOMPANHAM LUZ LED.